

取り外し取り付け作業標準書（フロントガラス用）

会社名	
年式	H18
車名	MPV
型式	LY3P

取り外し標準時間

* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$F10=(C53+C65+C82+C178) \times 1.2 \quad G10= CをEへ$$

$$F12=(C53+C65+D82+D178) \times 1.2 \quad G12= DをFへ$$

取り付け標準時間

* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$F16=(D53+D65+C96+C294) \times 1.2 \quad G16= CをEへ$$

$$F18=(D53+D65+D96+D294) \times 1.2 \quad G18= DをFへ$$

脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け実作業時間(再使用)

$$F22=(D53+D65+C82+C178+C294) \times 1.2 \quad G22= CをEへ$$

脱着標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

$$F26=F10+F16=(C53+C65+C82+C178+D53+D65+C96+C294) \times 1.2$$

$$G26=FをGへ、CをEへ$$

新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

$$F30=(E53+E65+D82+D178+D294) \times 1.2 \quad G30= DをFへ$$

新品入替え標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

$$F34=F12+F18=(C53+C65+D82+D178+D53+D65+D96+D294) \times 1.2$$

$$G34=FをGへ、DをFへ$$

部位	A	
	接着	ゴム
取り外し(再)	103.3	分
参考時間	1.7	
合せ破損	99.8	分
参考時間	1.7	

	接着	
取り付け(再)	112.9	分
参考時間	1.9	
破損新品	114.7	分
参考時間	1.9	

	接着	
脱着	190.2	分
参考時間	3.2	

	接着	
脱着	216.2	分
参考時間	3.6	

	接着	
破損新品	189.7	分
参考時間	3.2	

	接着	
破損新品	214.6	分
参考時間	3.6	

