取り外し取り付け作業標準書 (FV、FD、RD、RQ)ガラス用



取り外し標準時間

* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%) F10=(C57+C69+C87+C159) × 1.2 G・H・I 10= CをE・G・Iへ

F12=(C57+C69+D87+D159) × 1.2 G・H・I 12= DをF・H・Jへ

| 部位 | | D•J | K•E | | |
|--------|----|------|------|----|---|
| | FV | FD | RD | RQ | |
| 取外し(再) | | 34.0 | 35.5 | | 分 |
| 参考時間 | | 0.6 | 0.6 | | |
| 破損強化 | | 63.2 | 63.5 | | 分 |
| 参考時間 | | 1.1 | 1.1 | | 1 |

取り付け標準時間

* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%) F17=(D57+D69+C102+C220) × 1.2 G・H・I 16= CをE・G・Iへ

F19=(D57+D69+D102+D220) × 1.2 G・H・I 18= DをF・H・Jへ

| | | | _ |
|--------|------|------|---|
| | FD | RD | |
| 取付け(再) | 51.0 | 51.7 | 分 |
| 参考時間 | 0.9 | 0.9 | |
| 新品 | 46.9 | 46.9 | 分 |
| 参考時間 | 0.8 | 0.8 | 1 |

| | FD | RD | İ |
|------|------|------|---|
| 脱着 | 60.7 | 63.0 | 分 |
| 参考時間 | 1.0 | 1.1 | ĺ |

脱着標準時間(鈑金等で2回作業の場合)

脱着標準時間(雨漏れ等で1回作業の場合)

* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け実作業時間(再使用) F24=(D57+D69+C87+C159+C220) × 1.2 G22= CをE・G・Iへ

* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け標準時間(再使用) $F29=F10+F17=(C57+C69+C87+C159+D57+D69+C102+C220) \times 1.2$ G·H·I 29= F&G·H·I C&E·G·I

| | FD | RD | |
|------|------|------|---|
| 脱着 | 85.0 | 87.2 | 分 |
| 参考時間 | 1.4 | 1.5 | |

新品入替え標準時間 (通常の1回作業の場合)

* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け実作業時間(新品) F34=(E57+E69+D87+D159+D220)×1.2 G・H・I 34= DをF・H・Jへ

| | FD | RD | |
|------|------|------|---|
| 強化 | 95.2 | 95.4 | 分 |
| 参考時間 | 1.6 | 1.6 | |

新品入替え標準時間 (鈑金等で2回作業の場合)

* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け標準時間(新品) $F39=F12+F19=(C57+C69+D87+D159+D57+D69+D102+D220) \times 1.2$ G·H·I 39= FをG·H·Iへ、DをF·H·Jへ

| | FD | RD | |
|------|-------|-------|---|
| 破損強化 | 110.2 | 110.4 | 分 |
| 参考時間 | 1.8 | 1.8 | |

1ページ FV.FD.RD.RQ