

## 取り外し取り付け作業標準書 (FV、FD、RD、RQ)ガラス用

会社名	
年式	
車名	ビーゴ
型式	J200

### 取り外し標準時間

\* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

$$F10=(C57+C69+C87+C159) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 10= C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

$$F12=(C57+C69+D87+D159) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 12= D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

部位	FV	FD	RD	RQ
取外し(再)		35.2	35.5	
参考時間		0.6	0.6	
破損強化		62.3	65.0	
参考時間		1.0	1.1	

### 取り付け標準時間

\* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

$$F17=(D57+D69+C102+C220) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 16= C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

$$F19=(D57+D69+D102+D220) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 18= D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

	FD	RD
取り付け(再)	47.2	47.3
参考時間	0.8	0.8
新品	44.0	44.2
参考時間	0.7	0.7

### 脱着標準時間 (雨漏れ等で1回作業の場合)

\* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け実作業時間(再使用)

$$F24=(D57+D69+C87+C159+C220) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 22= C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

	FD	RD
脱着	58.1	58.6
参考時間	1.0	1.0

### 脱着標準時間 (钣金等で2回作業の場合)

\* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け標準時間(再使用)

$$F29=F10+F17=(C57+C69+C87+C159+D57+D69+C102+C220) \times 1.2$$

$$G \cdot H \cdot I \quad 29= F \text{を} G \cdot H \cdot I \text{へ} \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

	FD	RD
脱着	82.3	82.8
参考時間	1.4	1.4

### 新品入替え標準時間 (通常の1回作業の場合)

\* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け実作業時間(新品)

$$F34=(E57+E69+D87+D159+D220) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 34= D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

	FD	RD
強化	91.3	94.2
参考時間	1.5	1.6

### 新品入替え標準時間 (钣金等で2回作業の場合)

\* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け標準時間(新品)

$$F39=F12+F19=(C57+C69+D87+D159+D57+D69+D102+D220) \times 1.2$$

$$G \cdot H \cdot I \quad 39= F \text{を} G \cdot H \cdot I \text{へ} \quad D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

	FD	RD
破損強化	106.3	109.2
参考時間	1.8	1.8