

取り外し取り付け作業標準書（リヤーガラス用）

会社名	
年式	
車名	GSレクサス
型式	GRS191

取り外し標準時間

* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$E10=(C60+C72+C88+C159) \times 1.2 \quad F10= \text{CをFへ}$$

$$E12=(C60+C72+D88+D159) \times 1.2$$

$$E14=(C60+C72+E88+E159) \times 1.2 \quad F14= \text{EをGへ}$$

取り付け標準時間

* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$E19=(D60+D72+C102+C247) \times 1.2 \quad F19= \text{CをFへ}$$

$$E21=(D60+D72+D102+D247) \times 1.2$$

$$E23=(D60+D72+E102+E247) \times 1.2 \quad F23= \text{EをGへ}$$

脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け実作業時間(再使用)

$$E28=(D60+D72+C88+C159+C247) \times 1.2 \quad F28= \text{CをFへ}$$

脱着標準時間（钣金等で2回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

$$E33=E10+E19=(C60+C72+C88+C159+D60+D72+C102+C247) \times 1.2$$

$$F33= \text{EをFへ、} \quad (\text{CをFへ})$$

新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

$$E38=(E60+E72+E88+E159+E247) \times 1.2 \quad F38= \text{EをGへ}$$

新品入替え標準時間（钣金等で2回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

$$E43=E14+E23=(C60+C72+E88+E159+D60+D72+E102+E247) \times 1.2$$

$$F43= \text{EをFへ、} \quad (\text{EをGへ})$$

部位	B	
	接着タイプ	ゴムタイプ
取外し(再)	111.4	分
参考時間	1.9	
破損合せ	27.8	分
参考時間	0.5	
破損強化	115.0	分
参考時間	1.9	

	接着タイプ	
取付け(再)	113.2	分
参考時間	1.9	
破損合せ	25.2	分
参考時間	0.4	
破損強化	103.0	分
参考時間	1.7	

	接着タイプ	
脱着	199.1	分
参考時間	3.3	

	接着タイプ	
脱着	224.5	分
参考時間	3.7	

	接着タイプ	
破損強化	202.9	分
参考時間	3.4	

	接着タイプ	
破損強化	217.9	分
参考時間	3.6	

