

取り外し取り付け作業標準書 (リヤゲート用)

会社名
 年式 車名
 型式

取り外し標準時間

* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

E10=(C60+C72+C89+C174) × 1.2 F・G 10= CをF・Iへ

E12=(C60+C72+D89+D174) × 1.2 F・G 10= DをG・Jへ

E14=0 F・G 14=0

部位	B		
	RG(接着)	RG(ゴム)	RG(ハッチ)
取外し(再)	71.5		
参考時間	1.2		
破損強化	88.2		
参考時間	1.5		
ゲート新品	0.0		
参考時間	0.0		

取り付け標準時間

* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

E19=(D60+D72+C103+C284) × 1.2 F・G 19= CをF・Iへ

E21=(D60+D72+D103+D284) × 1.2 F・G 21= DをG・Jへ

E23=(D60+D72+E103+E284) × 1.2 F・G 23= EをH・Kへ

	RG(接着)		
取付け(再)	88.4		
参考時間	1.5		
破損新品	78.2		
参考時間	1.3		
ゲート新品	80.9		
参考時間	1.3		

脱着標準時間 (雨漏れ等で1回作業の場合)

* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け実作業時間(再使用)

E28=(D60+D72+C89+C174+C284) × 1.2 F・G 28= CをF・Iへ

	RG(接着)		
脱着	134.5		
参考時間	2.2		

脱着標準時間 (钣金等で2回作業の場合)

* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け標準時間(再使用)

E33=E10+E19=(C60+C72+C89+C174+D60+D72+C103+C284) × 1.2

F・G 33= EをF・Gへ (CをF・Iへ)

	RG(接着)		
脱着	160.0		
参考時間	2.7		

新品入替え標準時間 (通常の1回作業の場合)

* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け実作業時間(新品)

E38=(E60+E72+D89+D174+D284) × 1.2 F・G 38= DをG・Jへ

	RG(接着)		
破損強化	151.4		
参考時間	2.5		

新品入替え標準時間 (钣金等で2回作業の場合)

* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け標準時間(新品)

E43=E12+E21=(C60+C72+D88+D159+D60+D72+D102+D247) × 1.2

F・G 43= EをF・Gへ、 (DをG・Jへ)

	RG(接着)		
破損強化	166.4		
参考時間	2.8		

