

# 取り外し取り付け作業標準書（フロントガラス用）

|     |           |
|-----|-----------|
| 会社名 |           |
| 年式  | 2006,07   |
| 車名  | ストリーム     |
| 型式  | RN6 7 8 9 |

含む ルーフモール脱着

## 取り外し標準時間

\* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$F10=(C53+C65+C82+C178) \times 1.2 \quad G10= CをEへ$$

$$F12=(C53+C65+D82+D178) \times 1.2 \quad G12= DをFへ$$

## 取り付け標準時間

\* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$F16=(D53+D65+C96+C294) \times 1.2 \quad G16= CをEへ$$

$$F18=(D53+D65+D96+D294) \times 1.2 \quad G18= DをFへ$$

## 脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

\* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け実作業時間(再使用)

$$F22=(D53+D65+C82+C178+C294) \times 1.2 \quad G22= CをEへ$$

## 脱着標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

\* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

$$F26=F10+F16=(C53+C65+C82+C178+D53+D65+C96+C294) \times 1.2$$

$$G26=FをGへ、CをEへ$$

## 新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

\* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

$$F30=(E53+E65+D82+D178+D294) \times 1.2 \quad G30= DをFへ$$

## 新品入替え標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

\* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

$$F34=F12+F18=(C53+C65+D82+D178+D53+D65+D96+D294) \times 1.2$$

$$G34=FをGへ、DをFへ$$

| 部位      | A     |    |
|---------|-------|----|
|         | 接着    | ゴム |
| 取り外し(再) | 103.8 | 分  |
| 参考時間    | 1.7   |    |
| 合せ破損    | 102.7 | 分  |
| 参考時間    | 1.7   |    |

|         | 接着    |   |
|---------|-------|---|
| 取り付け(再) | 113.4 | 分 |
| 参考時間    | 1.9   |   |
| 破損新品    | 115.2 | 分 |
| 参考時間    | 1.9   |   |

|      | 接着    |   |
|------|-------|---|
| 脱着   | 191.2 | 分 |
| 参考時間 | 3.2   |   |

|      | 接着    |   |
|------|-------|---|
| 脱着   | 217.2 | 分 |
| 参考時間 | 3.6   |   |

|      | 接着    |   |
|------|-------|---|
| 破損新品 | 193.1 | 分 |
| 参考時間 | 3.2   |   |

|      | 接着    |   |
|------|-------|---|
| 破損新品 | 217.9 | 分 |
| 参考時間 | 3.6   |   |

