

取り外し取り付け作業標準書（サイド、ベンチ用）

会社名	
年式	H18年
車名	ホンダパートナー
型式	GJ3

取り外し標準時間

* 標準時間＝（段取り時間＋付随時間＋養生時間＋実作業時間）＋余裕時間（余裕率20%）

$$E10 = (C57 + C69 + C86 + C159) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 10 = C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

$$E12 = (C57 + C69 + D86 + D159) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 12 = D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

部位	C・H	G・M		
	FV(接着)	SW(接着)	SW(ゴム)	SW(開閉)
取外し(再)	41.9	54.5		
参考時間	0.7	0.9		
破損強化	48.6	62.4		
参考時間	0.8	1.0		

取り付け標準時間

* 標準時間＝（段取り時間＋付随時間＋養生時間＋実作業時間）＋余裕時間（余裕率20%）

$$E17 = (D57 + D69 + C100 + C247) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 16 = C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

$$E19 = (D57 + D69 + D100 + D247) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 18 = D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

	FV(接着)	SW(接着)		
取付け(再)	50.9	60.1		
参考時間	0.8	1.0		
新品	43.6	52.4		
参考時間	0.7	0.9		

脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間（再使用）＋取付け実作業時間（再使用）

$$E24 = (D57 + D69 + C86 + C159 + C247) \times 1.2$$

$$F \cdot G \cdot H \quad 24 = C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

	FV(接着)	SW(接着)		
脱着	68.5	90.4		
参考時間	1.1	1.5		

脱着標準時間（钣金等で2回作業の場合）

* 脱着標準時間＝取外し標準時間（再使用）＋取付け標準時間（再使用）

$$E29 = E10 + E17 = (C57 + C69 + C86 + C159 + D57 + D69 + C100 + C247) \times 1.2$$

$$F \cdot G \cdot H \quad 29 = E \text{を} F \cdot G \cdot H \text{へ} \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

	FV(接着)	SW(接着)		
脱着	92.8	114.6		
参考時間	1.5	1.9		

新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間（破損）＋取付け実作業時間（新品）

$$E34 = (E57 + E69 + D86 + D159 + D247) \times 1.2$$

$$F \cdot G \cdot H \quad 34 = D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

	FV(接着)	SW(接着)		
破損強化	77.2	99.8		
参考時間	1.3	1.7		

新品入替え標準時間（钣金等で2回作業の場合）

* 入替え標準時間＝取外し標準時間（破損）＋取付け標準時間（新品）

$$E39 = E12 + E19 = (C57 + C69 + D86 + D159 + D57 + D69 + D100 + D247) \times 1.2$$

$$F \cdot G \cdot H \quad 39 = E \text{を} F \cdot G \cdot H \text{へ} \quad D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

	FV(接着)	SW(接着)		
破損強化	92.2	114.8		
参考時間	1.5	1.9		

