

# 取り外し取り付け作業標準書（フロントガラス用）

 年式  

 会社名  
車名  
型式

|      |
|------|
|      |
| CR-V |
|      |

## 取り外し標準時間

\* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$F10=(C53+C65+C82+C178) \times 1.2 \quad G10= CをEへ$$

$$F12=(C53+C65+D82+D178) \times 1.2 \quad G12= DをFへ$$

## 取り付け標準時間

\* 標準時間＝(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)＋余裕時間(余裕率20%)

$$F16=(D53+D65+C96+C294) \times 1.2 \quad G16= CをEへ$$

$$F18=(D53+D65+D96+D294) \times 1.2 \quad G18= DをFへ$$

## 脱着標準時間（雨漏れ等で1回作業の場合）

\* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け実作業時間(再使用)

$$F22=(D53+D65+C82+C178+C294) \times 1.2 \quad G22= CをEへ$$

## 脱着標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

\* 脱着標準時間＝取外し標準時間(再使用)＋取付け標準時間(再使用)

$$F26=F10+F16=(C53+C65+C82+C178+D53+D65+C96+C294) \times 1.2$$

$$G26=FをGへ、CをEへ$$

## 新品入替え標準時間（通常の1回作業の場合）

\* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け実作業時間(新品)

$$F30=(E53+E65+D82+D178+D294) \times 1.2 \quad G30= DをFへ$$

## 新品入替え標準時間（鈑金等で2回作業の場合）

\* 入替え標準時間＝取外し標準時間(破損)＋取付け標準時間(新品)

$$F34=F12+F18=(C53+C65+D82+D178+D53+D65+D96+D294) \times 1.2$$

$$G34=FをGへ、DをFへ$$

| 部位      |      |    |
|---------|------|----|
|         | 接着   | ゴム |
| 取り外し(再) | 93.8 |    |
| 参考時間    | 1.6  |    |
| 合せ破損    | 93.8 |    |
| 参考時間    | 1.6  |    |

分

分

|         | 接着    |  |
|---------|-------|--|
| 取り付け(再) | 106.9 |  |
| 参考時間    | 1.8   |  |
| 破損新品    | 109.9 |  |
| 参考時間    | 1.8   |  |

分

分

|      | 接着    |  |
|------|-------|--|
| 脱着   | 174.7 |  |
| 参考時間 | 2.9   |  |

分

|      | 接着    |  |
|------|-------|--|
| 脱着   | 200.8 |  |
| 参考時間 | 3.3   |  |

分

|      | 接着    |  |
|------|-------|--|
| 破損新品 | 178.9 |  |
| 参考時間 | 3.0   |  |

分

|      | 接着    |  |
|------|-------|--|
| 破損新品 | 203.8 |  |
| 参考時間 | 3.4   |  |

分

