

## 取り外し取り付け作業標準書 (FD、RD)ガラス用

会社名	工数部会
年式 2010年6月	車名 ジューク
	型式 T15

### 取り外し標準時間

\* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

$$F10=(C57+C69+C87+C161) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 10= \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

$$F12=(C57+C69+D87+D161) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 12= \quad D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

部位	D, J		E, K		分
	FD	RD	FD	RD	
取外し(再)	47.2	50.5			
参考時間	0.8	0.8			
破損強化	77.3	80.6			
参考時間	1.3	1.3			

### 取り付け標準時間

\* 標準時間=(段取り時間+付随時間+養生時間+実作業時間)+余裕時間(余裕率20%)

$$F17=(D57+D69+C102+C224) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 16= \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

$$F19=(D57+D69+D102+D224) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 18= \quad D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

部位	FD		RD		分
	FD	RD	FD	RD	
取付け(再)	68.5	73.0			
参考時間	1.1	1.2			
新品	68.3	72.7			
参考時間	1.1	1.2			

### 脱着標準時間 (雨漏れ等で1回作業の場合)

\* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け実作業時間(再使用)

$$F24=(D57+D69+C87+C161+C224) \times 1.2 \quad G22= \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

部位	FD		RD		分
	FD	RD	FD	RD	
脱着	91.4	99.2			
参考時間	1.5	1.7			

### 脱着標準時間 (钣金等で2回作業の場合)

\* 脱着標準時間=取外し標準時間(再使用)+取付け標準時間(再使用)

$$F29=F10+F17=(C57+C69+C87+C161+D57+D69+C102+C224) \times 1.2$$

$$G \cdot H \cdot I \quad 29= \quad F \text{を} G \cdot H \cdot I \text{へ} \quad C \text{を} E \cdot G \cdot I \text{へ}$$

部位	FD		RD		分
	FD	RD	FD	RD	
脱着	115.7	123.5			
参考時間	1.9	2.1			

### 新品入替え標準時間 (通常の1回作業の場合)

\* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け実作業時間(新品)

$$F34=(E57+E69+D87+D161+D224) \times 1.2 \quad G \cdot H \cdot I \quad 34= \quad D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

部位	FD		RD		分
	FD	RD	FD	RD	
強化	130.6	138.4			
参考時間	2.2	2.3			

### 新品入替え標準時間 (钣金等で2回作業の場合)

\* 入替え標準時間=取外し標準時間(破損)+取付け標準時間(新品)

$$F39=F12+F19=(C57+C69+D87+D161+D57+D69+D102+D224) \times 1.2$$

$$G \cdot H \cdot I \quad 39= \quad F \text{を} G \cdot H \cdot I \text{へ} \quad D \text{を} F \cdot H \cdot J \text{へ}$$

部位	FD		RD		分
	FD	RD	FD	RD	
破損強化	145.6	153.4			
参考時間	2.4	2.6			

